

Ludwigshafen, 16. Juli 2020

► Speed Gates für die schnelle Zutrittskontrolle

ST-01 Speed Gate mit neuen Abdeckungen und neues ST-02 Speed Gate



Unsere Speed Gates sind die optimale Zutrittskontrolllösung für die schnelle Personenvereinzelnung. Speziell für **große Firmengebäude, Universitäten, Flughäfen, Logistik-Center oder sonstige Anwendungsgebiete mit hohem Personenaufkommen** eignen sich die Speed Gates. Das **robuste Edelstahlgehäuse** verfügt über eine hohe Anti-Korrosionsbeständigkeit für die **Anwendung im Innenbereich**. Zudem zeichnen sich unsere Speed Gates durch eine **3-jährige Garantie (ab Kaufdatum)** aus.

► Unser Klassiker: Das ST-01 Speed Gate – Neue Abdeckungen verfügbar

Das **ST-01 Speed Gate** besticht durch ein modernes Design und eine hohe Korrosionsbeständigkeit. Es besteht aus langlebigen und rostfreien Edelstahl. Ab sofort ist das **ST-01 Speed Gate** mit verschiedenen **Top Cover Varianten** verfügbar:



10 mm gehärtetes Glas



Robuster Edelstahl



Gehärtetes Glas mit Edelstahl

Dank der **IP41 Schutzklasse** hält es **Betriebstemperaturumgebungen von +1 °C bis zu +50 °C** problemlos stand. Das **ST-01 Speed Gate** ist in vier Ausführungen erhältlich: **650 mm mit kurzen oder hohen Swing Panels, 900 oder 1.000 mm mit einem erweiterten Durchgang**. Die Swing Panels sind motorisiert und bestehen aus robustem 10 mm gehärtetem Glas. Die erweiterte Version bietet bequemen Zugang für Rollstuhlfahrer und Personen mit sperrigen Gütern. Das **ST-01 Speed Gate** bietet genügend Platz für Ihr Personenaufkommen mit einer **Durchgangsbreite von 50 cm**.

Weitere Informationen: <https://idtronic-secureaccess.de/waist-high/speed-gates/st-01-speed-gate/>

► Unser Newbie: Das ST-02 Speed Gate



Das **ST-02 Speed Gate** besticht durch die robusten Standsäulen aus langlebigen und rostfreien Edelstahl. Das **Top Cover besteht aus robustem 10 mm gehärtetem Glas**. Die Swing Panels sind motorisiert und bestehen aus robustem 10 mm gehärtetem Glas. Dank der **IP41 Schutzklasse** hält es **Betriebstemperaturumgebungen von +1 °C bis zu +50 °C** problemlos stand. Es ist geschützt gegen **elektrische Stromschläge** dank der **III (IEC 61140) Schutzklasse**.

Das **ST-02 Speed Gate** ist in zwei Ausführungen erhältlich: **Standard Durchgang von 600 mm** oder **900 mm mit einem erweiterten Durchgang**. Die 900 mm erweiterte Version bietet bequemen Zugang für Rollstuhlfahrer und Personen mit sperrigen Gütern.

Die Drehsperre hat eine Durchgangsfrequenz von bis zu **60 Personen pro Minute**. Zudem ist sie **bidirektional passierbar**. Insgesamt hat sie eine **Gesamtleistung von 500.000 Durchgängen** und eine **Betriebsdauer von 8 Jahren**. Die Anzahl der Durchgangszonen kann mit der doppelseitigen Profilmontage STD-02 erhöht werden. Jeder doppelseitige Abschnitt schafft einen zusätzlichen Durchgang. Der ausfallsichere Betrieb gewährleistet den freien Durchgang im Notfall.

Weitere Informationen: <https://idtronic-secureaccess.de/waist-high/speed-gates/st-02-speed-gate/>

KONTAKTIEREN SIE UNS GERNE BEI FRAGEN ZU UNSEREM PRODUKTPORTFOLIO



Philipp Kaatz

idTRONIC
PROFESSIONAL RFID

Ansprechpartner für Produktanfragen

Philipp Kaatz
Sales Manager
– Secure ACCESS –

Tel.: +49 621 66900 94 – 13
E-Mail: philipp.kaatz@idtronic.de



Maria Mahler

idTRONIC
PROFESSIONAL RFID

Ansprechpartnerin für Presseanfragen

Maria Mahler
Marketing Manager
– Secure ACCESS –

Tel.: +49 621 66900 94 – 11
E-Mail: maria.mahler@idtronic.de